

AUTOGEAR POWER LS 80W-90

Vaihteistoöljy erityisesti autojen luistoa rajoittaviin tasauspyörästöihin

AUTOGEAR POWER LS 80W-90 on erityisen suorituskykyinen EP-tyypinen vaihteistoöljy, joka on kehitetty erityisesti nykyaikaisiin suuritehoisiin henkilöautoihin, kaupunkimaastureihin, pakettiautoihin ja kevyisiin kuorma-autoihin, joissa on luistoa rajoittava tasauspyörästö.

AUTOGEAR POWER LS 80W-90 perustuu laadukkaaseen mineraaliöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Poikkeuksellisen hyvä kuumuuden ja hapettumisen kesto.
- Poikkeuksellisen hyvät kuormitettavuusominaisuudet.
- Tehokas suojaus ruostetta ja korroosiota vastaan.
- Vähentää luistorajoituksen tärinää ja parantaa pitoa.
- Koska öljy säilyttää juoksevuuksensa kylmässä, vaihtaminen pakkasella on sujuvampaa.
- Poikkeuksellisen hyvä leikkautumislujuus.
- Hyvät kitkaominaisuudet parantavat polttoainetaloutta ja tekevät vaihtamisesta sujuvampaa.

AUTOGEAR POWER LS 80W-90 ylittää seuraavat luokitukset:

API GL 5	MIL PRF 2105D	MAN 342 M1/M2	MB 235.0
Volvo 97310	DAF	Renault	Arvin Meritor
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C			

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J3000	80W-90
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	896
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40	mm ² /s	ASTM D7042	132
Kin. Viskositeetti lämpötilassa	mm ² /s	ASTM D7042	13.8
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	100
Viskositeetti lämpötilassa -40°C	cP	ASTM D2983	150000
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-30