

ATF POWER DX III

Automaattivaihteistoneste

ATF POWER DX III on laadukas automaattivaihteistoneste kaikkiin General Motorsin ja Fordin automaattivaihteistoihin autossa, joissa nesteen laatuvaatimus on DEXRON® III.

ATF POWER DX III nestettä suositellaan myös muihin henkilö- ja pakettiautoihin, ohjaustehostimiin, manuaalivaihteistoihin ja hydraulikkajärjestelmiin, joissa laatuvaatimus on DEXRON® III.

ATF POWER DX III perustuu laadukkaaseen mineraaliöljyyn, joka on lisäaineistettu valikoiduilla EP-lisäaineilla varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Mainio kuumuuden ja hapettumisen kesto.
- Hallittujen kitkaominaisuuksien ansiosta vaihtaminen on sujuvaa kaikenlaisissa ajotilanteissa.
- Parannetut kulumiselta, ruostumiselta ja korroosiolta suojaavat ominaisuudet.
- Korkean viskositeetti-indeksin ansiosta voitelu riittää niin kylmäkäynnistyksissä kuin kuumissa käyttölämpötiloissakin.
- Koska neste vaahtoa vähemmän, vaihtamistunto on pysyvästi pehmeä ja nestettä kuluu vähemmän.
- Parempi juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa varmistaa helpot kylmäkäynnistykset.
- Yhteensopiva kaikkien yleisten tiivistemateriaalien kanssa.

ATF POWER DX III ylittää seuraavat luokitukset:

DEXRON® III G Ford Mercon®

Tekniset Tiedot

| Ominaisuudet | Yksikkö | Menetelmä | Tyypillinen arvo |
|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Väri | | | Red |
| Tiheys lämpötilassa 15 °C | kg/m ³ | ASTM D4052 | 866 |
| Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40 | mm ² /s | ASTM D7042 | 36.5 |
| Kin. Viskositeetti lämpötilassa | mm ² /s | ASTM D7042 | 7.5 |
| Viskositeetti-indeksi | | ASTM D2270 | 190 |
| Leimahduspiste COC | °C | ASTM D92 | >201 |
| Jähmettymispiste | °C | ASTM D97 | -51 |