

ATF POWER CVT

Automaattivaihteistoneste

ATF POWER CVT on erittäin suorituskykyinen automaattivaihteistoneste, joka on koostettu valikoiduista perusaineista ja jota suositellaan nimenomaan uusimman sukupolven CVT-vaihteistoihin, joissa veto välitetään teräsketjuilla tai työntävillä teräshihnoilla.

ATF POWER CVT perustuu suorituskykyiseen synteettiseen perusöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet::

- Mainio kuumuuden ja hapettumisen kesto.
- Tarkoitettu Audin Multitronic-vaihteistoihin ja Mercedes Benzin Autotronic-vaihteistoihin.
- Mahdollistaa öljynvaihtovälin pidentämisen.
- Erinomaiset kulumiselta, ruostumiselta ja korroosiolta suojaavat ominaisuudet.
- Korkean viskositeetti-indeksin ansiosta voitelu riittää niin kylmäkäynnistyksissä kuin kuumissa käyttölämpötiloissakin.
- Koska neste vaahtoa vähemmän, vaihtamistunto on pysyvästi pehmeä ja nestettä kuluu vähemmän.
- Parempi juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa varmistaa helpot kylmäkäynnistykset.
- Yhteensopiva kaikkien yleisten tiivistemateriaalien kanssa.

ATF POWER CVT ylittää seuraavat luokitukset:

MB 236.20
VW G 052 180

Ford WSS-
EZL 799

BMW 83 22 0 136 376 / 83 22 0 429 154

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	848
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40	mm ² /s	ASTM D7042	34
Kin. Viskositeetti lämpötilassa	mm ² /s	ASTM D7042	7.0
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	173
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-51
Vahtoamistaipumus Seq I/II		ASTM D892	30/0 // 30/0