

## ATF POWER DSG

### Täyssynteettinen ATF-öljy DSG-automaattivaihteistoihin

**ATF POWER DSG** on suorituskykyinen, täyssynteettinen ja pitkäikäinen ATF-öljy. Se on tarkoitettu erityisesti VAG-ryhmän uusimman sukupolven kaksoiskytkinvaihteistoihin (DCT-vaihteistoihin), joille on ominaista nopea ja urheilullinen vaihtaminen.

**ATF POWER DSG** perustuu laadukkaaseen mineraaliöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Erinomaiset termiset ominaisuudet, ei hapetu.
- Erinomainen voitelu jopa äärimmäisissä olosuhteissa.
- Suojaa tehokkaasti kulumiselta ja korroosiolta, ei vaahtoa.
- Hyvä leikkautumislujuus.
- Hyvin alhainen jähmettymispiste, joten öljyä voidaan käyttää myös hyvin kylmässä.
- Korkea viskositeetti-indeksi.

**ATF POWER DSG** ylittää seuraavat luokitukset:

VW TL 521 82    BMW EU 83 22 2 148 578    BMW EU 83 22 2 148 579

#### Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	842
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	34,7
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	7,0
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	168
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-54
FZG-testi, A/16, 6/90		DIN ISO 14635	>12