

## WAVE POWER SM 5W-40

**Täyssynteettinen moottoriöljy henkilöautojen moottoreihin**

**WAVE POWER SM 5W-40** on suorituskykyinen, polttoainetta säästävä, 100-prosenttisesti synteettiseen teknologiaan perustuva yleisöljy ahdettuihin tai ahtamattomiin henkilö- tai pakettiautonmoottoreihin. Tämä tuote ei sovi hiukkasloukulla (DPF) varustettuihin dieselmootoreihin.

**WAVE POWER SM 5W-40** on koostettu laadukkaista synteettisistä perusöljyistä, jotka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Toimii mainiosti myös kylmässä.
- Suojaa kylmäkäynnistyksissä kulumiselta.
- Hyvät termiset ominaisuudet ja hyvä hapettumisen kesto.
- Erinomainen suojaus vaahtoamista, korroosiota ja kulumista vastaan.
- Hyvä dispergointi- ja pesutaso.
- Korkea viskositeetti-indeksi.

**WAVE POWER SM 5W-40** ylittää seuraavat luokitukset:

<b>Hyväksytty</b>	MB-hyväksyntä 229.3	VW 502.00/505.00	BMW LL-01
<b>Ylittää</b>	API SN/CF	ACEA A3/B4	GM-LL-B025
	PSA B71 2296	Porsche A40	Renault 0700/0710

### Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	5W-40
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM 4052	851
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	86
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	14.1
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	155
Viskositeetti CCS lämpötilassa -30 °C, maksimi	cP	ASTM D5293	6600
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	210
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-39
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	9.6
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	1.16