

WAVE POWER GM 5W-30

Täyssynteettinen moottoriöljy henkilöautojen moottoreihin

WAVE POWER GM 5W-30 on suorituskykyinen, polttoainetta säästävä täyssynteettinen moottoriöljy ahdettuihin tai ahtamattomiin henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmootoreihin. Se sopii GM/Opel-autoihin, joissa vaatimuksena on GM-LL-A-025/B-025.

WAVE POWER GM 5W-30 perustuu laadukkaisiin synteettisiin perusöljyihin, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Toimii mainiosti myös kylmässä.
- Suojaa kylmäkäynnistyksissä kulumiselta.
- Hyvät termiset ominaisuudet ja hyvä hapettumisen kesto.
- Erinomainen suojaus vaahtoamista, korroosiota ja kulumista vastaan.
- Hyvä dispergointi- ja pesutaso.
- Korkea viskositeetti-indeksi.
- Mahdollistaa pitkän öljynvaihtovälin.

WAVE POWER GM 5W-30 ylittää seuraavat luokitukset:

API SN/CF	ACEA A3/B4	MB 229.5	VW 502.00/505.00
BMW LL-01	Opel GM-LL-A025	Opel GM-LL-B025	Renault RN 0710

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	5W-30
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM 4052	854
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm ² /s	ASTM D7042	64.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.5
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	180
Viskositeetti CCS lämpötilassa -30 °C, maksimi	cP	ASTM D5293	6600
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-39
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	10.1
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	1.25