

WAVE POWER LE 5W-40

Täyssynteettinen MID SAPS -moottoriöljy henkilöautojen moottoreihin

WAVE POWER LE 5W-40 on suorituskykyinen, 100-prosenttisesti synteettiseen teknologiaan perustuva MID SAPS -moottoriöljy uusimman sukupolven ahdettuihin tai ahtamattomiin henkilö- tai pakettiautonmoottoreihin.

WAVE POWER LE 5W-40 kehitetty sekä pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmällä varustettuihin että ilman sellaista oleviin moottoreihin.

WAVE POWER LE 5W-40 perustuu suorituskykyiseen 100-prosenttiseen synteettiseen perusöljyyn ja se on lisääineistettu niin, että seuraavat ominaisuudet varmistetaan:

- Hyvät termiset ominaisuudet, ei hapetu.
- MID SAPS -teknologia.
- Suojaa tehokkaasti kulumiselta ja korroosiolta, ei vaahtoa.
- Hyvät alhaisen lämpötilan ominaisuudet varmistavat helpot kylmäkäynnistykset.
- Sopii dieselmootoreihin, joissa on pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä.
- Säästää polttoainetta.

WAVE POWER LE 5W-40 ylittää seuraavat luokitukset:

Hyväksytyt MB- hyväksyntä 229.51 VW 502.00/505.00 & 505.01

Ylittää API SN/CF ACEA A3/B4, C3 Renault RN 0700/0710
BMW LL-04

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	5W-40
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM 4052	854
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm ² /s	ASTM D7042	84.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14.4
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	172
Viskositeetti CCS lämpötilassa -30 °C, maksimi	cP	ASTM D5293	6600
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>218
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-39
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	7.6
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	0.8