

## WAVE POWER FEB 5W-20

### Täyssynteettinen moottoriöljy henkilöautojen moottoreihin

**WAVE POWER FEB 5W-20** on laadukas polttoainetta säästävä moottoriöljy, joka perustuu 100-prosenttisesti synteettiseen, erityisesti uusimpia Ford Ecoboost –benssiinimoottoreita varten kehitettyyn teknologiaan. **WAVE POWER FEB 5W-20** sopii myös moottoreihin, joille suositus on ACEA A1/B1 tai API SN.

**WAVE POWER FEB 5W-20** perustuu suorituskykyiseen synteettiseen perusöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Erinomaiset termiset ominaisuudet, ei hapetu.
- Erityiset hyvä pesu- ja dispergointiteho.
- Toimii mainiosti myös kylmässä.
- Suojaa kylmäkäynnistyksissä kulumiselta.
- Erinomainen suojaus vaahtoamista, korroosiota ja kulumista vastaan.
- Hyvä dispergointi- ja pesutaso.
- Korkea ja vakaana pysyvä viskositeetti-indeksi.
- Pieni polttoaineenkulutus.

**WAVE POWER FEB 5W-20 20** ylittää seuraavat luokitukset:

Ford WSS M2C-948B

ACEA A1/B1

API SN

### Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	5W-20
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM 4052	855
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	47.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	8.4
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	154
Viskositeetti CCS lämpötilassa -30 °C, maksimi	cP	ASTM D5293	6600
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-39
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	7.0
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	0.78