

TIDAL MONO POWER CF 10W

Raskaaseen käyttöön tarkoitettu mineraaliöljypohjainen dieselmoottoriöljy

TIDAL MONO POWER CF 10W on raskaaseen käyttöön tarkoitettu dieselmoottoriöljy. Se on kehitetty täyttämään monenlaisten vaativissa olosuhteissa käytettyjen dieselmoottoreiden asettamat vaatimukset.

TIDAL MONO POWER CF 10W sopii monenlaisiin tie- ja maastoajoneuvoihin, joihin suositellaan API CF -öljyä.

TIDAL MONO POWER CF 10W perustuu laadukkaaseen mineraaliöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Hyvät termiset ominaisuudet ja hyvä hapettumisen kesto.
- Torjuu tehokkaasti kulumista ja korroosiota, ei vaahtoa.
- Hyvät dispergointi- ja pesuominaisuudet.

TIDAL MONO POWER CF 10W ylittää seuraavat luokitukset:

API CF/SF MTU Type 2 CCMC G2/D1 MIL-L-46152

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	10W
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM 4052	865
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm ² /s	ASTM D7042	38,5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	6,4
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	125
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-33
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	10,5