

STREAM POWER OTB 4T

Nelitahtiperämoottoriöljy

STREAM POWER OTB on ensiluokkainen nelitahtiöljy erityisesti veneiden, vesiskoottereiden ja vastaavien uudenaikaisiin bensiinimoottoreihin. Se on kehitetty erityisesti täyttämään Yhdysvaltain veneteollisuuden järjestön (National Marine Manufacturers Association, NMMA) spesifikaation NMMA FC-W® (nelitahtiset venemoottorit) vaatimukset.

STREAM POWER OTB 4T perustuu laadukkaisiin vetykrakattuihin perusöljyihin, jotka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Poikkeuksellisen leikkautumislujuus.
- Kehittyneet ruosteenestoaineet suojaavat ruosteelta ja korroosiolta myös suolaisessa valtameriympäristössä.
- Hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa helpottaa kylmäkäynnistyksiä.
- Aktiiviset puhdistusaineet pitävät moottorin puhtaana.

STREAM POWER OTB 4T -öljyä suositellaan seuraaviin moottoreihin:

- Ulkolaitamoottorit: Honda, Mercury, Yamaha, Johnson/Evinrude, Bombardier/BRP, Suzuki, Nissan, Tohatsu.
- Sisä-/ulkolaitamoottorit: Mercruiser, Volvo Penta, OMC, Chrysler Marine, Crusader, Marine Power, Chevrolet, Ford.
- Vesiskootterit: Honda, Yamaha, Bombardier/BRP (Sea-Doo , Polaris).

STREAM POWER OTB 4T ylittää seuraavat luokitukset:

NMMA-FC-W

Tekniset Tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J3000	10W-40
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	880
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	95.2
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14.3
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	155
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-30
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	6.7
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D78	0.8