

AUTOGEAR POWER SYN 75W-90

Täyssynteettinen vaihteistoöljy

AUTOGEAR POWER SYN 75W-90 on korkealuokkainen, polttoainetta säästävä täyssynteettinen koko voimalinjan vaihteistoöljy. Se on suunniteltu kevyisiin ja raskaisiin tavara-autoihin ja kaikkein vaativimmissa olosuhteissa käytettyihin maastoajoneuvoihin. Ainutlaatuisen lisäaineistuksen ansiosta taka-akseleissa sekä synkronoiduissa ja synkronisoimattomissa manuaalivaihteistoissa voidaan käyttää samaa voiteluainetta.



AUTOGEAR POWER SYN 75W-90 on koostettu korkealaatuisesta synteettisestä öljystä, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Poikkeuksellisen hyvä kuumuuden ja hapettumisen kesto
- Poikkeuksellisen hyvät kuormitettavuusominaisuudet
- Tehokas suojaus ruostetta ja korroosiota vastaan
- Erinomaiset alhaisten lämpötilojen ominaisuudet takaavat vaihteiston sujuvan toiminnan myös talvella
- Poikkeuksellisen hyvä leikkautumislujuus
- Hyvät kitkaominaisuudet parantavat polttoainetaloutta ja tekevät vaihtamisesta sujuvampaa

AUTOGEAR POWER SYN 75W-90 täyttää seuraavat soveltuvuudet:

API GL-4/5, MT-1 -- MAN 342 M3 -- MIL-PRF-2105E -- Bosch TE-ML 08 --
ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/12N/16B/17B/19B/21A --
MAN 341 Z2 -- SAE J2360 -- MACK GO-J -- MAN 341 E3 -- Volvo 97312 -- Arvin Meritor 0-76-N --
Scania STO 1:0 -- DAF -- IVECO

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J306	75W-90
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	877
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	109.1
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	16.1
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	159
Brookfield viskositeetti -40°C	cP	ASTM D2983	150000
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>210
Jähmettymispiste	°C	ASTM D7346	-42

