

AUTOGEAR POWER TX 75W-80

Täyssynteettinen yleisvaihteistoöljy

AUTOGEAR POWER TX 75W-80 on korkealaatuinen, polttoainetta säästävä, termisesti stabiili ja pitkäikäinen täyssynteettinen vaihteistoöljy henkilö- ja tavara-autoihin, joissa on erilaisilla synkronointimekanismeilla varustetut manuaalivaihteistot, mukaan lukien uusimmat hiileen perustuvat.

AUTOGEAR POWER TX 75W-80 on koostettu korkealaatuisesta synteettisestä öljystä, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:



- Erinomaiset termiset ominaisuudet ja hapettumisen kesto
- Huippuluokan voiteluominaisuudet vähentävät polttoaineen kulutusta
- Poikkeuksellisen hyvät kuormitettavuusominaisuudet
- Tehokkaat ruostumista ja korroosiota ehkäisevät ominaisuudet
- Erittäin hyvät alhaisten lämpötilojen ominaisuudet suojaavat ja mahdollistavat sujuvan vaihtamisen myös kylmissä olosuhteissa
- Sujuva vaihteiden kytkentä laadukkaiden synkronointimateriaalien johdosta, mm: hiili
- Hyvät kitkaominaisuudet parantavat polttoainetaloutta ja tekevät vaihtamisesta sujuvampaa

AUTOGEAR POWER TX 75W-80 täyttää seuraavat soveltuvuudet:

API: GL-4 -- MB 235.4 -- Volvo 97305 -- MAN 341 E3 -- MAN 341 Z4 --
Iveco -- Renault B0032/2 -- Eaton Europe -- ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	75W-80
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	861
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	60
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9.9
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	154
Brookfield viskositeetti -40°C	cP	ASTM D2983	150000
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D7346	-39

Julkaisupäivä: 11-10-2016

Korvaa version: -

Päivitysnumero: -

