

WAVE POWER VLV 0W-20

Täyssynteettinen moottoriöljy henkilöautoihin (Volvo)

WAVE POWER VLV 0W-20 on polttoainetta säästävä, 100% synteettiseen teknologiaan perustuva moottoriöljy, joka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi Volvon turboahdetuissa tai ahtamattomissa henkilöautoissa, joissa on vaatimuksena Volvo VCC RBS0-2AE.

WAVE POWER VLV 0W-20 sopii käytettäväksi myös henkilöautoissa, joissa vaatimuksena on ACEA A1/B1 tai API: SN.

- Suojaa kylmäkäynnistyksen aiheuttamalta kulumiselta
- Toimii erittäin hyvin myös kylmissä olosuhteissa
- Erittäin hyvät termiset ominaisuudet ja hapettumisen kesto
- Erinomainen suoja vaahtoamista, korroosiota ja kulumista vastaan
- Korkea dispergointi- ja pesutaso
- Korkea viskositeetti-indeksi
- Säästää polttoainetta

WAVE POWER VLV 0W-20 ylittää seuraavat luokitukset:

Hyväksytyt: Volvo VCC RBS0-2AE

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	0W-20
Tiheys lämpötilassa 15°C	kg/m ³	ASTM 4052	845
Kinemaattinen viskositeetti 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	47.4
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9.10
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	175
Viskositeetti CCS -35°C	cP	ASTM D5293	<6200
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	230
Jähmettymispiste	°C	ASTM D97	-45
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	8.0
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	0.80
Julkaisupäivä: 26-06-2017	Korvaa version: -	Päivitys Nro.: -	

