

Q8 Formula VX Long Life 5W-30

Synteettinen moottoriöljy SAE 5W-30

Erityisesti Volkswagen, Audi, Seat ja Skoda -henkilöautojen bensiini- ja dieselmootoreihin kehitetty synteettinen moottoriöljy, joka mahdollistaa pidemmät ja joustavammat öljynvaihtovälit (WIV).

Hyväksytty sekä hiukkassuodattimella varustettuihin että ilman suodatinta toimitettuihin Euro 4, 5 ja 6-mootoreihin.

Hyväksytty käytettäväksi uusimmissa VW -spesifikaation 504.00 ja 507.00 VW -spesifikaation mukaisissa bensiinimoottoreissa, joissa öljynvaihtoväli on enintään 30 tkm sekä dieselmootoreissa, missä öljynvaihtoväli on enintään 50 tkm.



Laatuluokitukset:

VAG VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 504.00, 505.00, 505.01, 506.00, 506.01, 507.00

MB 229.51

BMW LongLife -04

Porsche C30

ACEA C3

ACEA C2

API SN

- Mahdollistaa pidennetyt ja joustavammat öljynvaihtovälit
- Hyvä suoja moottorille kylmäkäynnistyksessä
- Erinomainen suoja ruostumista ja korroosiota vastaan
- Erittäin kestävä voitelukalvo kaikissa ajo-olosuhteissa
- Erinomainen moottorin suorituskyky kaikissa ajo-olosuhteissa
- Pienempi ympäristörasitus, pienempi polttoaineenkulutus
- Soveltuu katalysaattorilla varustettuihin moottoreihin

Ominaisuudet	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Viskositeetti			SAE 5W-30
Absoluuttinen tiheys, 15 °C	D 4052	kg/m ³	853
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm ² /s	69.7
Kinemaattinen viskositeetti, 100°C	D 445	mm ² /s	11.6
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	162
Leimahduspiste	D 92		211 °C
Jähmepiste	D 97		-45 °C
Sulfaattituhka pitoisuus 1.0	D 874	% mass	0.82

