

TIDAL POWER SHPD 10W-40

Täyssynteettinen raskaan kaluston MID SAPS -moottoriöljy

TIDAL POWER SHPD 10W-40 on korkean suorituskyvyn täyssynteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu raskaasti kuormitetuille dieselmoottoreille ympärivuotiseen käyttöön vaihtelevissa olosuhteissa. Suunniteltu erityisesti Euro 4, Euro 5 ja Euro 6 -moottoreille, joissa on hiukkassuodatin DPF ja pakokaasun jälkikäsitteilyjärjestelmät EGR ja/tai SCR.



TIDAL POWER SHPD 10W-40 on koostettu korkealaatuisista 100% synteettisistä öljyistä, jotka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Erinomaiset termiset ominaisuudet, ei hapetu
- Hyvät vaahtoamista, kulumista ja korroosiota estävät ominaisuudet
- Antaa hyvän suojan "sylinterin kiillottumista" vastaan
- Mahdollistaa pidennetyt öljynvaihtovälit laitevalmistajan ohjeistuksen mukaisesti
- Täyttää viimeisimmät eurooppalaiset päästövaatimukset

TIDAL POWER SHPD 10W-40 täyttää seuraavat soveltuvuudet:

Hyväksynyt:	Volvo VDS-4.5	Mack EOS-4.5	Renault VI RLD-3
Luokitukset:	API CK-4 DFS 93K222 MB 228.31	ACEA E7/E9 DOC III-10-LA MTU Cat 2.1	CAT ECF-3 MAN M3575 Cummins CES 20086

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	10W-40
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	859
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	98
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	15.5
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	167
Viskositeetti CCS @ -25°C, max	cP	ASTM D5293	3950
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D7346	-36
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	10.0
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	1.00

Julkaisupäivä: 16-2-2021

Korvaa version: 26-01-2021

Päivitysnumero: 04

