

WAVE POWER SPECIAL FEC 5W-30

Täyssynteettinen henkilöautojen moottoriöljy



Nordica Oils
Finland

NORTH SEA
LUBRICANTS



Pakkauskoot:

- 1 L (Laatikossa 12 kpl)
- 5 L (Laatikossa 3 kpl)
- 20 L
- 200 L
- 1000 L

Wave Power Special FEC 5W-30 on korkean suorituskyvyn omaava, polttoainetta säästävä täyssynteettinen moottoriöljy henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottoreihin.

Wave Power Special FEC 5W-30 on kehitetty erityisesti viimeisimmän sukupolven Ford-autoihin ja muihin autoihin, joissa öljyn tulee täyttää ACEA A5/B5 luokitusvaatimukset.

Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi dieselmoottoreissa, jotka on varustettu dieselhiukkassuodattimella (DPF), **poikkeuksena kuitenkin Ford-moottorit.**

- Erinomaiset matalien lämpötilojen ominaisuudet
- Suojaa tehokkaasti kylmäkäynnistyksissä
- Erittäin hyvät termiset ominaisuudet ja hapettumisen kesto
- Erinomainen suoja kulumiselta ja korroosiolta, ei vaahtoa
- MID SAPS teknologia
- Polttoainetta säästävät ominaisuudet
- Soveltuu dieselmoottoreille, joissa on pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä

LUOKITUKSET JA HYVÄKSYNNÄT:

ACEA A5/B5
API: SL
ACEA A1/B1
Renault RN 0700
Ford WSS M2C913C
Ford WSS M2C913D

<u>Ominaisuudet</u>	<u>Yksikkö</u>	<u>Menetelmä</u>	<u>Arvo</u>
SAE GRADE		SAE J300	5W-30
Tiheys @ 15°C	kg/m ³	ASTM 4052	851
Kinem. viskositeetti @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	52.6
Kinem. viskositeetti @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9.7
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	172
Viskositeetti CCS @-30°C max	cP	ASTM D5293	6600
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmepiste	°C	ASTM D7346	-36
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	10.0
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	1.08