

WAVE POWER SPECIAL LLV 5W-30

Täyssynteettinen henkilöautojen MID SAPS -moottoriöljy



Nordica Oils
Finland

NORTH SEA
LUBRICANTS



Pakkauskoot:

- 1 L (Laatikossa 12 kpl)
- 5 L (Laatikossa 3 kpl)
- 20 L
- 200 L
- 1000 L

Wave Power Special LLV 5W-30 on suorituskykyinen, polttoainetta säästävä täyssynteettinen MID SAPS -moottoriöljy henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmootoreihin, joissa öljyn pitää täyttää VAG-normi 504.00/507.00. Se on suunniteltu myös moottoreihin, joissa vaatimuksena ovat MB 229.51 ja BMW LL-04.

Wave Power Special LLV 5W-30 täyttää ACEA C3 -luokitusvaatimuksen sekä soveltuu käytettäväksi moottoreissa, joissa vaatimuksena on VW 506.01 -luokituksen täytyminen.

- Erinomaiset matalien lämpötilojen ominaisuudet
- Suojaa tehokkaasti kylmäkäynnistyksissä
- Erittäin hyvät termiset ominaisuudet ja hapettumisen kesto
- Erinomainen suoja kulumiselta, korroosiolta ja vaahtoamiselta
- Mahdollistaa pidennetyt öljynvaihtovälit (extended drain)
- Soveltuu käytettäväksi myös moottoreissa, joissa on jokin muu katalysaattori, kuten TWC

HYVÄKSYNNÄT JA LUOKITUKSET:

VW 504.00 / 507.00
MB-approval 229.51
BMW LL-04

ACEA C3
API SN
Porsche C30

<u>Ominaisuudet</u>	<u>Yksikkö</u>	<u>Menetelmä</u>	<u>Arvo</u>
SAE GRADE		SAE J300	5W-30
Tiheys @ 15°C	kg/m ³	ASTM 4052	852
Kinem. viskositeetti @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	64.5
Kinem. viskositeetti @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.8
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	181
Viskositeetti CCS @-30°C max	cP	ASTM D5293	6600
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmepiste	°C	ASTM D7346	-45
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	8.8
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	0.7