

# ATF POWER DX III

Automaattivaihteistoöljy



Nordica Oils  
Finland

**NORTH SEA**  
LUBRICANTS



## Pakkauskoot:

20 L  
200 L  
1000 L

**ATF POWER DX III** on korkealaatuinen ja monikäyttöinen automaattivaihteistoöljy käytettäväksi henkilö- ja pakettiautojen sekä hyötyajoneuvojen automaattivaihteistoissa, momentinmuuntimissa ja ohjaustehostimissa.

**ATF POWER DX III** on koostettu korkealle jalostetuista mineraali- ja synteettisistä öljyistä. Yhdessä ainutlaatuisen lisäainepaketin kanssa ne varmistavat seuraavien ominaisuuksien saavuttamisen:

- Erinomaiset termiset ominaisuudet, ei hapetu
- Erityiset kitkaa muokkaavat ainesosat
- Erittäin korkea viskositeetti-indeksi
- Matala jähmettymispiste
- Vaihteiston toiminta on sujuvaa niin kylmissä kuin kuumissa olosuhteissa
- Erinomainen suoja korroosiota, kulumista ja vaahtoamista vastaan

## LUOKITUKSET:

DEXRON III F/G/H  
Allison C4  
CAT TO-2  
MAN 339 Z1/Z2  
MAN 339 V1/V2  
MB 236.10/236.9/236.7/  
236.5/ 236.1  
Voith 55.6335  
Volvo 97341  
Mercon  
ZF 02F/03D/04D  
ZF 11A/11B/14B/16L

## Ominaisuudet

<u>Ominaisuudet</u>	<u>Yksikkö</u>	<u>Menetelmä</u>	<u>Arvo</u>
Väri		Visual	Punainen
Tiheys @ 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM 4052	845
Kinem. viskositeetti @40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	35
Kinem. viskositeetti @100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	7.5
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	189
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmepiste	°C	ASTM D7346	-51