

WAVE POWER PERFORMANCE LL 5W-30

Täyssynteettinen henkilöautojen MID SAPS -moottoriöljy



Nordica Oils
Finland

NORTH SEA
LUBRICANTS



Pakkauskoot:

- 1 L (Laatikossa 12 kpl)
- 5 L (Laatikossa 3 kpl)
- 20 L
- 200 L
- 1000 L

Wave Power Performance LL 5W-30 on suorituskykyinen, polttoainetta säästävä täyssynteettinen MID SAPS-moottoriöljy henkilö- ja pakettiautojen moottoreihin, joissa vaaditaan VAG-normin VW 504.00/507.00 täyttymistä.

Wave Power Performance LL 5W-30 täyttää myös MB 229.51 ja BMW LL-04 sekä ACEA A3/B4 ja C3 luokitusvaatimukset.

HUOM! Ei sovellu käytettäväksi R5- ja V10 TDI -moottoreihin tai ajoneuvoihin, joissa vaaditaan VAG-normin VW 506.01 täyttymistä.

- Erinomaiset matalien lämpötilojen ominaisuudet
- Suojaa tehokkaasti kylmäkäynnistyksissä
- Erittäin hyvät termiset ominaisuudet ja hapettumisen kesto
- Erinomainen suoja kulumiselta ja korroosiolta, ei vaahtoa
- Mahdollistaa pidennetyt öljynvaihtovälit (extended drain)
- Soveltuu käytettäväksi myös moottoreissa, joissa on jokin muu katalysaattori, kuten TWC

LUOKITUKSET JA HYVÄKSYNNÄT:

VW 504.00/507.00
ACEA C3
BMW LL-04
MB 229.51
API SN

Ominaisuudet

Yksikkö

Menetelmä

Arvo

SAE GRADE		SAE J300	5W-30
Tiheys @ 15°C	kg/m ³	ASTM 4052	853
Kinem. viskositeetti @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	66.7
Kinem. viskositeetti @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.8
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	175
Viskositeetti CCS @-30°C max	cP	ASTM D5293	6600
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmepiste	°C	ASTM D7346	-42
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	8.8
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	0.79