

TIDAL POWER SXPDP 10W-30

Synteettinen raskaan kaluston MID SAPS -moottoriöljy

TIDAL POWER SXPDP 10W-30 on korkean suorituskyvyn synteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu raskaasti kuormitetuille dieselmoottoreille ympärivuotiseen käyttöön vaihtelevissa olosuhteissa. Suunniteltu erityisesti Euro 4, Euro 5 ja Euro 6 -moottoreille, joissa on hiukkassuodatin DPF ja pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmät EGR ja/tai SCR.



TIDAL POWER SXPDP 10W-30 on koostettu korkealaatuisista 100% synteettisistä öljyistä, jotka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Erinomaiset termiset ominaisuudet, ei hapetu
- Hyvät vaahtoamista, kulumista ja korroosiota estävät ominaisuudet
- Antaa hyvän suojan "sylinterin kiillottumista" vastaan
- Mahdollistaa pidennetyt öljynvaihtovälit
- Suunniteltu ajoneuvoille, joissa on DPF-järjestelmä
- Täyttää viimeisimmät eurooppalaiset päästövaatimukset

TIDAL POWER SXPDP 10W-30 hyväksynät ja luokitukset:

Hyväksynät:	Volvo VDS-4.5	MB-Approval 228.31	Renault VI RLD-3	Mack EOS-4.5
Luokitukset:	API CK-4 DFS 93K222 MAN 3775	ACEA E6/E9 DQC-IV-18-LA	CAT ECF-3 Cummins CES 20086	
Soveltuu:	DAF	IVECO		

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	10W-30
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	0,859
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	72,50
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11,28
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	147
Viskositeetti CCS @ -25°C, max	cP	ASTM D5293	5216
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D7346	-36
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	9,9
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	1.0

Julkaisupäivä: 21-1-2022

Korvaa version:

Päivitysnumero:

