

TIDAL POWER SXPB 15W-40

Synteettinen raskaan kaluston MID SAPS -moottoriöljy

TIDAL POWER SXPB 15W-40 on korkean suorituskyvyn synteettinen moottoriöljy, joka on suunniteltu raskaasti kuormitetuille dieselmootoreille ympärivuotiseen käyttöön vaihtelevissa olosuhteissa. Suunniteltu erityisesti Euro 4, Euro 5 ja Euro 6 -mootoreille, joissa on hiukkassuodatin DPF ja pakokaasun jälkikäsitteilyjärjestelmät EGR ja/tai SCR.



TIDAL POWER SXPB 15W-40 on koostettu korkealaatuisista 100% synteettisistä öljyistä, jotka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:

- Erinomaiset termiset ominaisuudet, ei hapetu
- Hyvät vaahtoamista, kulumista ja korroosiota estävät ominaisuudet
- Antaa hyvän suojan "sylinterin kiillottumista" vastaan
- Mahdollistaa pidennetyt öljynvaihtovälit
- Suunniteltu ajoneuvoille, joissa on DPF-järjestelmä
- Täyttää viimeisimmät eurooppalaiset päästövaatimukset

TIDAL POWER SXPB 15W-40 hyväksynät ja luokitukset:

Hyväksynät:	Volvo VDS-4.5	MB-Approval 228.31	Renault RLD-3	Mack EOS-4.5
Luokitukset:	API CK-4 DFS 93K222 MTU Cat 2.1	ACEA E6/E9 DOC-IV-18-LA IVECO	Cummins CES 20086 CAT ECF-3	

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J300	15W-40
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	0,861
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	107
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	15,01
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	146
Viskositeetti CCS @ -25°C, max	cP	ASTM D5293	4652
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>201
Jähmettymispiste	°C	ASTM D7346	-36
Kokonaisemäsluku	mgKOH/g	ASTM D2896	9,8
Sulfaattituhka	%Wt	ASTM D874	1.0

Julkaisupäivä: 21-2-2022

Korvaa version:

Päivitysnumero:

