



PEMCO Hydro HV ISO 46

Hydrauliikkaöljy

PEMCO Hydro HV ISO 46 on korkealaatuinen mineraali-hydrauliikkaöljy.

PEMCO Hydro HV öljyt on suunniteltu käytettäväksi sekä kiinteissä että liikkuvissa hydrauliikkajärjestelmissä kaikkina vuodenaikoina. Ne on kehitetty huomioiden teollisuuden hydrauliikkajärjestelmien vaatimukset kuormituksen ja paineen-keston sekä lämpötilojen ja nopeuden vaihteluiden osalta.

PEMCO Hydro HV ISO 46 luokitukset:

SAE MS 1004

ISO Viscosity Grade 46

DIN 51524-2

DIN 51524-3

ISO 11158

ASTM USA D6158

ANSI AGMA 9005-E02-RO

AIST 126

AIST 127

JCMAS P041 HK Hydraulic specification

GERMAN STEEL INDUSTRY SEB 181222

BOSCH REXROTH RE 90220

EATON M-2950-S

EATON I-286-S3

GM LS2

MAG CINCINNATI P-68

MAG CINCINNATI P-69

MAG CINCINNATI P-70

PARKER DENISON HF-0

PARKER DENISON HF-1

PARKER DENISON HF-2

SPERRY VICKERS M-2950-S

SPERRY VICKERS I-286-S3

Astiakoko:

20L

208L

1000L IBC

Tekniset ominaisuudet:

Ominaisuudet	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
ISO VG			46
Tiheys @ 15°C	ASTM D-1298	kg/m ³	850
Leimahduspiste COC	ASTM D-92	°C	216
Jähmepiste	ASTM D-97	°C	-39
Viskositeetti @ 40°C	ASTM D-445	cSt	43.82
Viskositeetti @ 100°C	ASTM D-445	cSt	7.80
Viskositeetti-indeksi	ASTM D-2270		149