

# AUTOGEAR POWER LS 80W-90

Monikäyttöinen Limited Slip -vaihteistoöljy

**AUTOGEAR POWER LS 80W-90** on erittäin suorituskykyinen vaihteistoöljy, joka on suunniteltu voitelemaan ajoneuvojen vaihteistoja, akseleita ja vetopyörästäjä. Tämä öljy on suunniteltu ajoneuvoihin, joissa on tasauspyörästäjän luistonrajoitin - limited slip differential.

**AUTOGEAR POWER LS 80W-90** perustuu laadukkaaseen mineraaliöljyyn, joka on lisäaineistettu varmistamaan seuraavat ominaisuudet:



- Poikkeuksellisen hyvä kuumuuden ja hapettumisen kesto.
- Poikkeuksellisen hyvät kuormitettavuusominaisuudet.
- Tehokas suojaus ruostetta ja korroosiota vastaan.
- Vähentää luistorajoituksen tärinää ja parantaa pitoa.
- Koska öljy säilyttää juoksevuuksensa kylmässä, vaihteistojen sujuva toiminta on taattu myös pakkasella.
- Erittäin hyvä leikkautumislujuus.
- Hyvät kitkaominaisuudet parantavat polttoainetaloutta ja tekevät vaihtamisesta sujuvampaa.

**AUTOGEAR POWER LS 80W-90** täyttää seuraavat luokitusvaatimukset:

API GL-5      MAN 342 M1/M2      Volvo 1273.10      MIL-L-2105D  
Arvin Meritor      ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12E, 16E, 17B, 19B, 21C

## Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Menetelmä	Tyypillinen arvo
SAE Grade		SAE J306	80W-90
Tiheys lämpötilassa 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	887
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	131
Kin. Viskositeetti lämpötilassa 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042	14.4
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	109
Brookfield -visk. lämpötilassa -26°C	cP	ASTM D5293	<150000
Leimahduspiste COC	°C	ASTM D92	>200
Jähmettymispiste	°C	ASTM D7346	-33

